



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 1 / 5

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 27 / 7 / 2011

Nahrazuje : 24 / 11 / 2010

TOKO FLUORO WAX**TOKO FLUORO WAX**

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Identifikace výrobku

: Vosk.

Obchodní název

: TOKO FLUORO WAX

5502011 LF Hot Wax yellow 120g
5502012 LF Hot Wax red 120g
5502013 LF Hot Wax blue 120g
5502014 LF Hot Wax black 120g
5502021 HF Hot Wax yellow 120g
5502022 HF Hot Wax red 120g
5502023 HF Hot Wax blue 120g
5502024 HF Hot Wax black 120g
5502025 HF Hot Wax AX134 120g

5501011 LF Hot Wax yellow 40g
5501012 LF Hot Wax red 40g
5501013 LF Hot Wax blue 40g
5501014 LF Hot Wax black 40g
5501021 HF Hot Wax yellow 40g
5501022 HF Hot Wax red 40g
5501023 HF Hot Wax blue 40g
5501024 HF Hot Wax black 40g

5509080 JetStream Powder yellow 30gr
5509081 JetStream Powder red 30gr
5509082 JetStream Powder blue 30g

5509083 HB-004 Powder 30g

5509090 JetStream yellow Bloc
5509091 JetStream red Bloc
5509092 JetStream blue Bloc

5500211 Backshop Barwax LF universal 2.5kg

5509307 HF Dibloc yellow 60g
5509308 HF Dibloc yellow 167g
5509309 HF Dibloc orange 167g
5509310 HF Dibloc red 60g
5509311 HF Dibloc red 167g
5509312 HF Dibloc white 167g
5509313 HF Dibloc blue 60g
5509314 HF Dibloc blue 167g
5509315 HF Dibloc grey 60g
5509316 HF Dibloc grey 167g

5509317 LF Dibloc yellow 60g
5509318 LF Dibloc yellow 167g
5509319 LF Dibloc orange 167g
5509320 LF Dibloc red 60g
5509321 LF Dibloc red 167g
5509322 LF Dibloc white 167g
5509323 LF Dibloc blue 60g
5509324 LF Dibloc blue 167g
5509325 LF Dibloc grey 60g
5509326 LF Dibloc grey 167g

5509352 RS-Premix AX134 167g



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 2 / 5

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 27 / 7 / 2011

Nahrazuje : 24 / 11 / 2010

TOKO FLUORO WAX**TOKO FLUORO WAX**

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku (pokračování)

Použití	: Prostředek na ošetření lyží. Domáci.
Identifikace firmy	: TOKO-SWIX Sport AG Industriestrasse 4, 9450 Altstätten, Switzerland Tel. +41 (0)71 757 73 73, info@toko.ch SWIX Sport GmbH Junkerstrasse 1, 82178 Puchheim, Germany Tel. +49 (0)89 849 369 21, info@swixsport.de
V případě nouze	: +41 (0)44 251 51 51 (TOX CENTER); +41 (0)79 236 41 71 (TOKO)

2 Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace rizik	: Není klasifikován jako nebezpečný přípravek ani jako nebezpečná látka.
Příznaky v souvislosti s použitím	: Chraňte se styku s hotkými materiály - těžké popáleniny. Nadýchání výparů může způsobit podráždění dýchacího ústrojí.
Výstraha	: Při zahřátí nad bod vzplanutí: vznik vznětlivé páry.

3 Složení / informace o složkách

Látka / Příprava	: Tento výrobek není nebezpečný.
Nebezpečné složky.	: Žádné.

4 Pokyny pro první pomoc

Pokyny pro první pomoc	
- Nadýchání	: Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zasažení kůže	: Při popálení způsobené stykem s horkými nebo velmi studenými materiály, omývat po dobu 15 minut dostatečným množstvím vody (pouze s nízkým tlakem vody). Ke kůži přilnutý oděv/vosk neodstraňujte. Lékařskou pomoc vyhledejte okamžitě.
- Při zasažení očí	: Vypláchněte velkým množstvím vody. Lékařskou pomoc vyhledejte okamžitě.
- Požití	: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

5 Opatření pro hašení požáru

Třída hořlavin	: Výrobek je hořlavý.
Zvláštní rizika	: Může docházet ke vzniku hořlavé směsi par se vzduchem. Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu.
Hazardní hoření plod	: Při vysoké teplotě se mohou uvolňovat nebezpečné plyny. Carbon oxides (CO, CO2). SO2. NOx. HF.
Prevence	: Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření.
Hasicí prostředky	: Pěna. Oxid uhličitý. Suchý prášek. Písek. Vodní postřik. Nepoužívejte prudký proud vody.
Protipožární ochrana	: Používejte vhodné ochranné prostředky. Nacházíte-li se v těsné blízkosti ohně, použijte samostatný dýchací přístroj
Zvláštní postupy	: Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti.

TOKO FLUORO WAX**TOKO FLUORO WAX****5 Opatření pro hašení požáru (pokračování)****6 Opatření v případě náhodného úniku**

- Osobní opatření** : Odstraňte zdroje zapálení. Zabraňte vstupu civilního obyvatelstva do postižené oblasti. Úklidovou četu vybavte řádnými ochrannými prostředky.
- Environmentální opatření** : Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do odpadu nebo veřejné kanalizační sítě.
- Metody čištění** : Při styku s podlahou se může vytvořit kluzký film a způsobit nebezpečí upadnutí. Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi.

7 Zacházení a skladování

- Skladování** : Uchovávejte na místě zabezpečeném proti požáru. Uchovávejte při teplotě nepřesahující 30°C.
- Manipulace** : Chraňte se styku s hotkými materiály - těžké popáleniny. Zajistěte dostatečné větrání ! Nevdechujte prach. Plyn, kouř, výpary a rozstřík nevdechujte. Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná místa.

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

- Ochrana osob**
- Ochrana dýchacích orgánů : V případě tvorby vzduchem se šířících částic při manipulaci s tímto materiálem by se měl použít schválený protiprachový nebo protimlhový respirátor. Typ A2, A2/P2.
 - Ochrana rukou : Nevyžaduje se.
 - Ochrana kůže : Nevyžaduje se.
 - Ochrana očí : V případě, že se může tvořit nadměrné množství prachu, používejte ochranné brýle.
 - Požití : Při práci s přípravkem nejzte, nepijte a nekuřte.
- TLV(c) & OEL(UK) - TWA [mg/m3]** : 2 (Nadýchání par.)

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

- Fyzikální stav při 20 °C** : Pevná látka.
- Barva** : Charakteristický.
- Zápach** : Charakteristický.
- Hustota 20°C [g/ml]** : 0.9
- Bod vzplanutí [°C]** : > 150

10 Stálost a reaktivita

- Nebezpečné produkty rozkladu** : Žádné za normálních podmínek.
Při termickém rozkladu vzniká: > 200 °C. Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý. Oxidy dusíku. HF. SOx.
- Nebezpečné reakce** : Reaguje s: Silná oxidační činidla.
- Nebezpečné vlastnosti** : Může docházet ke vzniku hořlavé směsi par se vzduchem.
- Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat** : Veškeré tepelné zdroje včetně slunečního záření. Jiskry.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 4 / 5

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 27 / 7 / 2011

Nahrazuje : 24 / 11 / 2010

TOKO FLUORO WAX**TOKO FLUORO WAX**

11 Toxikologické informace

Akutní toxicita

- Nadýchání : Nadýchání výparů může způsobit podráždění dýchacího ústrojí.
- Kožní : Žádné za normálních podmínek.
- Oční : Žádné za normálních podmínek.

12 Ekologické informace

- Údaje o ekologických účincích : Bez zvláštního rizika pro životní prostředí. (Produkt je ve vodě nerozpustný.)
- Opatření pro ochranu životního prostředí : Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě.

13 Pokyny pro odstraňování

- Obecné : Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi. ZCELA VYPRÁZDNĚNÉ NÁDOBY lze recyklovat jako ostatní obaly.

14 Informace pro přepravu

- Obecné informace : Tento výrobek není nebezpečný.

Pozemní přeprava

- Třída ADR : Bez zařazení.

Námořní přeprava

- Třída : Bez zařazení.
- IMDG - Znečištění moře : Ne.

Vzdušná přeprava

- IATA - Třída nebo sekce : Bez zařazení.

15 Informace o předpisech

- Značení EC : Tento výrobek není nebezpečný.

Symbol/symboly

: Žádné.

R-věta/R-věty

: Žádné.

S-věta/S-věty

: S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 : Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).
S51 : Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S62 : Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 5 / 5

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 27 / 7 / 2011

Nahrazuje : 24 / 11 / 2010

TOKO FLUORO WAX

TOKO FLUORO WAX

16 Další informace

Další informace

: Žádné.

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Komise EEC 1907/2006/EC.

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu