

TOKO LEATHER SOFT
5582151
1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Identifikace výrobku : Aerosol. (Pohonná hmota Vzduch.)
 Obchodní název : TOKO LEATHER SOFT
 Použití : Prostředek na ošetření obuvi. Domácí.
 Identifikace firmy : TOKO-SWIX Sport AG
 V případě nouze : +41 (0)44 251 51 51 (TOX CENTER);
 +41 (0)79 236 41 71 (TOKO)

2 ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace rizik : Podle směrnice o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků je tento produkt ohodnocen jako:

F : Vysoce hořlavý



: Vysoce hořlavý.
 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Primární cesta expozice : Nadýchání par.
 Výstraha : Při použití může dojít ke vzniku hořlavé směsi par se vzduchem.
 Nádoba pod tlakem.

3 SLOŽENÍ / ÚDAJE O SLOŽKÁCH

Látka / Příprava : Příprava
 Tento výrobek se považuje za nebezpečný.

Nebezpečné složky.

Název látky	Obsah	Č. CAS	Č. EC	Č. rejstříku	
Ethanol	: 75 100 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	---- F; R11
Propan-2-ol	: 10 15 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	---- F; R11 R67 Xi; R36

Text R-vět : Viz záhlaví 16.

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Pokyny pro první pomoc

- Nadýchání : Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zasažení kůže : Ruce si umyjte vodou a mýdlem.
- Při zasažení očí : Vypláchněte velkým množstvím vody.

TOKO LEATHER SOFT**5582151****4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC (pokračování)**

- Požití : Aerosol. Požití nepřipadá v úvahu. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

5 OPATŘENÍ PRO HASICÍ ZÁSAH

- Třída hořlavín** : F : Vysoce hořlavý
- Zvláštní rizika** : Teplota může vést ke vzrůstu tlaku, prasknutí uzavřených nádob, rozšíření požáru a zvýšení rizika vzniku popálenin a úrazů. Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu.
- Prevence** : Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření.
- Hasicí prostředky** : Pěna odolná alkoholu. Oxid uhličitý. Suchý prášek. Vodní postřik. Nepoužívejte prudký proud vody.
- Protipožární ochrana** : Používejte vhodné ochranné prostředky. Nacházíte-li se v těsné blízkosti ohně, použijte samostatný dýchací přístroj
- Zvláštní postupy** : Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti.

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU

- Osobní opatření** : Odstraňte zdroje zapálení. (Riziko požáru/výbuchu.) Zabraňte vstupu civilního obyvatelstva do postižené oblasti. Uklidovou četou vybavte řádnými ochrannými prostředky. Prostředky pro ochranu dýchacího ústrojí mohou být nezbytné.
- Environmentální opatření** : Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do odpadu nebo veřejné kanalizační sítě.
- Metody čištění** : Malé nádoby, ze kterých uniká materiál, oddělte od ostatních. Rozlitý přípravek odstraňte co možná nejrychleji pomocí absorpčního materiálu, který jej zachytí. Na odpad používejte vhodné nádoby.

7 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

- Skladování** : Uchovávejte na místě zabezpečeném proti požáru. Uchovávejte při teplotě nepřesahující 50°C.
- Manipulace** : Použijte pouze na dobře větraných místech. Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná místa.

8 KONTROLA EXPOZICE / OCHRANA OSOB

- Ochrana osob**
- Ochrana dýchacích orgánů : Za běžných podmínek použití a při odpovídajícím odvětrávání není třeba používat žádné speciální prostředky na ochranu dýchacích orgánů. Zajistěte dobrou ventilaci v provozních prostorách, aby se zamezilo tvorbě par. Nevdechujte aerosoly.
- Ochrana rukou : Nevyžaduje se.
- Ochrana kůže : Nevyžaduje se.
- Ochrana očí : Nevyžaduje se.
- Požití : Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

TOKO LEATHER SOFT**5582151****8 KONTROLA EXPOZICE / OCHRANA OSOB (pokračování)**

Pracovní expoziční limity	: Ethanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 1000 Ethanol : HTP-värden - 8 H - [ppm] : 1000 Ethanol : HTP-värden - 8 H - [mg/m ³] : 1900 Ethanol : HTP-värden - 15min - [ppm] : 1300 Ethanol : HTP-värden - 15min - [mg/m ³] : 2500 Ethanol : NGV - [ppm] : 500 Ethanol : NGV - [mg/m ³] : 1000 Ethanol : KTV - [ppm] : 1000 Ethanol : KTV - [mg/m ³] : 1900 Ethanol : VLA-ED [ppm] : 1000 Ethanol : VLA-ED [mg/m ³] : 1910 Propan-2-ol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400 Propan-2-ol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 500 Propan-2-ol : HTP-värden - 8 H - [ppm] : 200 Propan-2-ol : HTP-värden - 15min - [ppm] : 250 Propan-2-ol : HTP-värden - 8 H - [mg/m ³] : 500 Propan-2-ol : HTP-värden - 15min - [mg/m ³] : 620 Propan-2-ol : NGV - [ppm] : 150 Propan-2-ol : NGV - [mg/m ³] : 350 Propan-2-ol : TGV - [ppm] : 250 Propan-2-ol : TGV - [mg/m ³] : 600 Propan-2-ol : VLA-ED [ppm] : 400 Propan-2-ol : VLA-ED [mg/m ³] : 998 Propan-2-ol : VLA-EC [ppm] : 500 Propan-2-ol : VLA-EC [mg/m ³] : 1250
----------------------------------	---

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální stav při 20 °C	: Aerosol.
Barva	: Žlutý.
Zápach	: Charakteristický.
Hustota 20°C [g/ml]	: 0.810
Bod vzplanutí [°C]	: 12

10 STABILITA A REAKTIVITA

Nebezpečné produkty rozkladu	: Žádné za normálních podmínek.
Nebezpečné reakce	: Reaguje s: Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Alkalické kovy.
Nebezpečné vlastnosti	: Při přetlaku, který vznikne při teplotách nad 50°C, mohou nádoby explodovat. Může docházet ke vzniku hořlavé/výbušné směsi par se vzduchem.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat	: Veškeré tepelné zdroje včetně slunečního záření. Jiskry.

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita	
- Nadýchání	: Nadměrné koncentrace mohou snižovat aktivitu nervového systému a způsobit bolesti hlavy a slabost vedoucí k bezvědomí.
- Kožní	: Mírně dráždí kůži.
- Oční	: Při přímém styku způsobuje podráždění očí.

TOKO LEATHER SOFT**5582151****12 EKOLOGICKÉ INFORMACE**

Údaje o ekologických účincích : Údaje nejsou k dispozici.
Bez zvláštního rizika pro životní prostředí. (Viz záhlaví: Informace o složkách.)

Opatření pro ochranu životního prostředí : Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě.

13 INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Obecné : Tento materiál a jeho obal odložte na sběrném místě určeném pro nebezpečný a zvláštní odpad. Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směnicemi.
Nádoba pod tlakem. Po použití do nádoby nevrtejte ani ji nespalujte. ZCELA VYPRÁZDNĚNÉ NÁDOBY lze recyklovat jako ostatní obaly.

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Č. UN : 1950
Správný expediční název : UN1950 AEROSOLS, 2.1

Pozemní přeprava
- Třída ADR : 2.1
- Klasifikační kód ADR/RID : 5 F
- Omezené množství : LQ2-1L (30/20 kg)

Námořní přeprava
- Třída : 2.1
- č. EMS : F-D, S-U
- IMDG - Znečištění moře : Ne.

Vzdušná přeprava
- IATA - Třída nebo sekce : 2.1
- IATA P.I. : Y203-1L (30kg G)
203-1L (75kg/CAO150kg)

15 INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH

Značení EC : Podle směrnice o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků je tento produkt ohodnocen jako:

Symbol/symboly : F : Vysoce hořlavý



TOKO LEATHER SOFT**5582151****15 INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH (pokračování)**

R-věta/R-věty	: R11 : Vysoce hořlavý. R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S-věta/S-věty	: S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 : Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S23 : Nevdechujte aerosoly. S51 : Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S56 : Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. S62 : Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Poučení o bezpečnosti	: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty.

16 DALŠÍ INFORMACE

Seznam souvisejících R výrazů (nadpis 2)	: R11 : Vysoce hořlavý. R36 : Dráždí oči. R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Další informace	: Žádné.

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Komise EEC 1907/2006/EC.

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu